


Produktdatenblatt:

Aufstockelement 10/50 mm

Aufstockelement 10/50 mm

- zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- Befestigung an den Geräte-Verbindungs-dosen oder dem Gegenlager durch Druckknopfverbindung

Betonbau, Aufstockelement für Druckknopfbefestigung, 1-teilig
 Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung mittels Gegenlager (1261-11)
 Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungs-dosen, mit Druckknopfverbindung, Einbauhöhe (liegend 10 mm, stehend 50 mm), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Artikel-Nr.: **1261-10**

EAN: 4013456151031

Versand: 50

Preisgruppe: 140

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärke und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Überbrückungen bis zu 100 mm (zzgl. Dosenmaß) können in 10 bzw. 50 mm Schritten sicher unterbaut werden.

- Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- Einbauhöhen stehend 50 mm, liegend 10 mm
- Befestigung an den Geräte-Verbindungs-dosen oder dem Gegenlager durch Druckknopfverbindung
- Kupplung einrasten, Rohr in die Kupplung einführen



Planungsdaten