Produktdatenblatt:

End-und Übergangstülle Ø 25 mm

Wand- und Deckenübergänge



· Zum Verbinden von Rohren an Übergangsstellen
· Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
· Große Klebefläche
· Für obenliegenden Einbau in Massivwänden
· Mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern
· End- und Übergangstüllen und Wand- und Deckenkrümmer 30° kombinierbar
· Zwei Aufnahmen für Prefix®-Systemzubehör
· Für alle Schalungsarten geeignet
· Zwei Nageldome

Betonbau, End- und Übergangstülle, für 25 mm Rohre, mit Verschlussdeckel, 2-teilig vormontiert, 53 x 64 x 48 mm
End- und Übergangstülle für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)
End- und Übergangstülle zum Verbinden von Installationsrohren 25 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige [LEER]verrohrung bei Übergängen von Beton-Fertigelementen
Für Magnetbefestigung mit System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), für Klebebefestigung, für Nagelbefestigung, für obenliegende Einbauten in massiven Wandelementen ohne Abstützung Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Universal-Auflager (1261-00), mit Signalborste
Länge 53 mm, Breite 64 mm, Tiefe 48 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung

Technische Informationen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1261-83**
EAN:	4013456552326
Versand:	100
Preisgruppe:	140

Maße / Form

Produkt Breite:	64 mm
Produkt Länge:	53 mm
Produkt Tiefe:	48 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	2
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung

Die neuen End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30° und Wand-und Deckenübergänge 90° ermöglichen erstmals die automatisierte Positionierung und Befestigung von Rohranschlüssen in Beton-Fertigelementen. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-

Produktdatenblatt:

Nr. 1299-70) ermöglicht einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Darüber hinaus bieten die neuen Artikel alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen. So können diese mittels Heißkleber, Stahlnägeln und sogar für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels Prefix® Universal-Auflager (Art.-Nr. 1261-00) befestigt werden.

· Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70) für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen
· Für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm
· Alle End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30° und Wand- und Deckenübergänge 90° sind miteinander kombinierbar
· Wiederverschließbarer Verschlussdeckel zum Schutz des Leerrohrsystems vor Beton bei obenliegendem Einbau, während des Transports und beim Aufstellen auf der Baustelle
· Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche
· Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
· 1-teilige Bauform, sofort einsatzbereit