

Produktdatenblatt:

Rohrkupplung 90° für DIN EN Rohr Ø 32 mm

B² Rohrkupplungen

- Werkzeugloser Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungs Dosen
- Aufnahme von starren und biegsamen Rohren
- Dämpfung der Rohrschwingungen während des Verdichtungsvorgangs
- Verhindert das Eindringen der Rohre in die Geräte-Verbindungsdose und vermeiden somit das spätere Rohrkürzen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen 90° Rohrbogen

Betonbau, Rohrkupplung 90°, für 32 mm Rohre, 1-teilig
 Rohrkupplung für Betonbauinstallation, Werksfertigung
 Rohrkupplung 90°, zum werkzeuglosen Rohranschluss an B2 Geräte-Verbindungs Dosen, für seitlichen Rohranschluss
 Für starre und flexible Installationsrohre 32 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Artikel-Nr.:	1262-32
EAN:	4013456588400
Versand:	100
Preisgruppe:	140



Montageanleitungen



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	32 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Das Sortiment der B² Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungs Dosen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohranschluss ist absolut betondicht und dämpft die Schwingungen der Rohre während des Verdichtungsprozesses sicher ab. Da der Rohranschluss außerhalb der B² Geräte-Verbindungs Dosen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum und erspart somit das innenseitige Rohrkürzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

- Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich
- Passgenauer „variabler“ Rohranschluss, absolut betondicht
- Dämpfung der Schwingungen während des hoch- oder niederfrequenten Verdichtungsprozesses
- Rohranschluss außerhalb der Geräte-Verbindungsdose, keine in den Doseninnenraum hineinragenden Rohre
- Rohrkupplungen 90° für den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbaubereichen