Produktdatenblatt:

Rohrkupplung 60°

B² Rohrkupplungen

· platzsparende Einführung von Rohren an Engstellen z. B. Tür- und Fensterbereichen
· zur werkzeuglosen Ausstanzung der Markierungen
· zur Aufnahme biegsamer DIN EN Rohre 25 mm



Artikel-Nr.:	**1266-25**
EAN:	4013456547711
Versand:	100
Preisgruppe:	140

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung

Montageanleitungen

Planungsdaten

Das Sortiment der B² Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungsdosen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohranschluss ist absolut betondicht und dämpft die Schwingungen der Rohre während des Verdichtungsprozesses sicher ab. Da der Rohranschluss außerhalb der B² Geräte-Verbindungsdosen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum und erspart somit das innenseitige Rohrkürzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

· Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich
· Passgenauer „variabler" Rohranschluss, absolut betondicht
· Dämpfung der Schwingungen während des hoch- oder niederfrequenten Verdichtungsprozesses
· Rohranschluss außerhalb der Geräte-Verbindungsdose, keine in den Doseninnenraum hineinragenden Rohre
· Rohrkupplungen 90° für den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbaubereichen