

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton mit Mineralfaserplatte

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

- für variable Einbaudurchmesser bis 300 mm
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm
- Ersatz-Mineralfaserplatte (ohne Abb.)
- Art.-Nr. 1293-97



Einbaugehäuse, KompaX® 1, mit Mineralfaserplatte

Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte für individuell erstellbare
 Einbauöffnungen bis Ø 300 mm, Länge 585 mm, Breite 440 mm, Tiefe 131 mm,
 Lampenleistung LED max. 45 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 90 W, mit
 Stützelementen zur Gehäusestabilisierung, Einführungsmarkierungen für
 Elektroinstallationsrohre (4 x bis 25 mm), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

Artikel-Nr.:	1293-27
EAN:	4013456533257
Versand:	5
Preisgruppe:	150

Maße / Form

Produkt Länge:	585 mm
Produkt Breite:	440 mm
Produkt Tiefe:	131 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:	45 W
-----------------------------------	------

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in
 Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch
 Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



Montageanleitungen



Planungsdaten