Produktdatenblatt:

KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken mit Mineralfaserplatte

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

· zum Einbau in Betonwerken
· für variable Einbaudurchmesser bis 300 mm
· Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
· bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil
· für Decken ab 18 cm Gesamtstärke
· inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm
· Ersatz-Mineralfaserplatte (ohne Abb.)
· Art.-Nr. 1293-98

Einbaugehäuse, KompaX® 1, mit Mineralfaserplatte, für Plattendecken
Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebebefestigung auf Stahlschalung
Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte für individuell erstellbare Einbauöffnungen bis Ø 300 mm und zum Ausgleich von Verlege-Toleranzen, Länge 585 mm, Breite 440 mm, Tiefe 131 mm, Lampenleistung LED max. 45 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 90 W, mit Stützelementen zur Gehäusestabilisierung, Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x bis 25 mm), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

Montageanleitungen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1293-28**
EAN:	4013456533226
Versand:	5
Preisgruppe:	150

Maße / Form

Produkt Länge:	585 mm
Produkt Breite:	440 mm
Produkt Tiefe:	131 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:	45 W

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

· Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
· Für Ortbeton und Werksfertigung
· Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
· Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
· Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
· Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen