

Produktdatenblatt:

Potentialausgleich-Kasten 10²

Potentialausgleich-Kästen

- mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionssgeschützt
- für Badezimmer und ähnliche Räume
- inklusive Deckel

Betonbau, Verbindungskasten (Potentialausgleich-Kasten 10²), 128 x 128 x 80 mm
 Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Potentialausgleich-Kasten 10², aus Kunststoff,
 mit korrosionssgeschützter Potentialausgleich-Schiene für sechs Leiter bis 10 mm², mit
 integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
 Länge 128 mm, Breite 128 mm, Tiefe 80 mm, Installationsöffnung 104 x 70 mm, mit
 Deckel (1095-93)
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und
 Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis
 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	1295-73
EAN:	4013456340404
Verpackung innen / Versand:	1 / 10
Preisgruppe:	130



Zertifikate



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	128 mm
Produkt Breite:	128 mm
Produkt Tiefe:	80 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
----------------------	---

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------