

Produktdatenblatt:

Quickseal Kabeleinführungstüllen

Quickseal Kabeleinführungstüllen

· Hellgrau RAL 7035

Artikeldaten

Material: EPDM
 Einsatztemperatur: -40°C / +110°C
 Schutzart: IP 67
 Halogenfrei, allseitig IP 67 durch 'Pushout-Membrane', gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
 Einsatzbereich: Universell einsetzbar bei Wandstärken von 1 bis 4 mm (M16 - M50) bzw. 0.5 bis 2 mm (M12)
 Durchmesser A: 32.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.0 mm
 Materialdicke: 1-4 mm
 Masswert C: 18.6 mm
 Durchmesser D: 38.5 mm
 Farbe: Hellgrau RAL 7035

Artikel-Nr.: **⇒ 14.583.07**

EAN: 7611614219547

Versand: 25

Preisgruppe: 590

Maße / Form

Ø A: 32.5 mm

Ø D: 38.5 mm

Masswert C: 18.6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 15 mm

Klemmbereich max.: 20 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: Halogenfrei, allseitig IP 67 durch 'Pushout-Membrane', gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

