

## Produktdatenblatt:

# Quickseal Kabeleinführungstüllen

## Quickseal Kabeleinführungstüllen

· Hellgrau RAL 7035

### Artikeldaten

Material: EPDM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +110°C  
 Schutzart: IP 67  
 Halogenfrei, allseitig IP 67 durch 'Pushout-Membrane', gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit  
 Einsatzbereich: Universell einsetzbar bei Wandstärken von 1 bis 4 mm (M16 - M50) bzw. 0.5 bis 2 mm (M12)  
 Durchmesser A: 50.5 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 27.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm  
 Materialdicke: 1-4 mm  
 Masswert C: 25.0 mm  
 Durchmesser D: 60.5 mm

**Artikel-Nr.:** **14.583.09**

**EAN:** 7611614219578

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 590

### Maße / Form

**Ø A:** 50.5 mm

**Ø D:** 60.5 mm

**Masswert C:** 25.0 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 27 mm

**Klemmbereich max.:** 35 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Halogenfrei, allseitig IP 67 durch 'Pushout-Membrane', gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP67

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 110 °C

