

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Anschlussgewinde Pg
 Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Besonderheit: Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich min.: 4.0 mm
 Klemmbereich max.: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 22 mm
 Masswert (H): 77 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 10.0-10.0 mm



Artikel-Nr.:  **1546.11.10**

EAN: 7611614005874

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 22 mm

Masswert H: 77 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmbereich UL: 10 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: Pg



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------