

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 102 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 6.5-11.0 mm

Artikel-Nr.:	1546.16.11
EAN:	7611614078984
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	102 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmbereich UL:	6.5 - 11 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C