

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Dunkelgrau RAL 7001
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
 Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 28.0 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1572.20.080
EAN:	7611614136608
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	28.0 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik


Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C