

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Dichtring-Typ: Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring-Material: CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich min.: 4.0 mm
Klemmbereich max.: 10.0 mm
Schlüsselweite: 22 mm
Masswert (H): 77 mm
Gewindelänge (L): 8 mm
UL - Klemmbereich: 5.5-10.0 mm

Artikel-Nr.:	1576.11.10
EAN:	7611614007168
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form


Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	22 mm
Masswert H:	77 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	4 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmbereich UL:	5.5 - 10 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------