

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Name: Anschlussgewinde Pg
 Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichtring: Einteiliger Dichtring, CR (Neopren)
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 8.5 mm
 Klemmbereich max.: 14.0 mm
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 102 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 11.5-14.0 mm



Artikel-Nr.:	1576.16.14
EAN:	7611614007229
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	102 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmbereich UL:	11.5 - 14 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------