

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz
Farbton: Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 4.0 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Masswert (H): 64 mm
Gewindelänge (L): 12 mm
UL - Klemmbereich: 8.0-8.0 mm



Artikel-Nr.: **1576.17.1.08**

EAN: 7611614078892

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Masswert H: 64 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 8 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten