

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

Hellgrau RAL 7035

Einteiliger Dichtring

Material: Polyamid PA 6

halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)

Dichtring: CR (Neopren)

Einsatztemperatur: -30°C / +100°C

Schutzart: IP54

Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

NEMA Type rating: 4X

Gewinde (G): NPT 3/8"

Klemmbereich min.: 3.0 mm


Klemmbereich max.: 8.0 mm

Schlüsselweite: 19/22 mm

Masswert (H): 64 mm

Gewindelänge (L): 15 mm

UL - Klemmbereich: 8.0-8.0 mm



Artikel-Nr.: **1576.N0375.08**

EAN: 7611614078939

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: NPT 3/8"

Schlüsselweite: 19/22 mm

Masswert H: 64 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 8 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: NPT



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C