

Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x 32 mm, 3x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x 25 mm und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6x3 Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1656-25
EAN:	4013456590298
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Länge:	149 mm
Produkt Breite:	80 mm
Produkt Tiefe:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1000
--------------------	-------------------------------

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher

Produktdatenblatt:

Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis 32 mm
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden