

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Durchmesser A: 30 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 6 mm



Artikel-Nr.:	1800.10.11
EAN:	7611614126883
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Ø A:	30 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C