

Produktdatenblatt:

Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztülle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 passend zu Gewinde: Pg 13
 Minimaler Klemmbereich: 9.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 22/24 mm
 Masswert (H): 54 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	GD 1852.13.11
EAN:	7611614009605
Versand:	25
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Schlüsselweite:	22/24 mm
Masswert H:	54 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	9 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C

