

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztülle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 passend zu Gewinde: Pg 36
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 26.0 mm
 Schlüsselweite: 50/52 mm
 Masswert (H): 101 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm



Artikel-Nr.: **1852.36.26**

EAN: 7611614009773

Versand: 1

Preisgruppe: 590

Maße / Form

Schlüsselweite: 50/52 mm

Masswert H: 101 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 26 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

Schutzart mit Bedingung: IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 80 °C