Produktdatenblatt:

IP68BOX Outdoor Installations-Set

IP68BOX Outdoor Installations-Set

· Kabelabzweigkasten IP65 (befüllt mit Vergussmasse IP68)
· 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel
· Enthält 3 Kabelverschraubungen M25, Klemmbereich Ø 11-17 mm
· Max. Leiterquerschnitt 6 mm²
· Nom. Isolationsspannung Ui: 690 V
· Verbindungsklemme für flexible Erdlitzen
· Verschlussstopfen für die Entlüftung
· Schutzhandschuhe
· Angerührtes und festes Gießharz kann über den Hausmüll entsorgt werden

Kabelabzweigkasten zum Vergießen nach DIN EN 60670 und DIN EN 60529, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, Ui = 690 V, mit 3 Kabelverschraubungen 25 mm Klemmbereich 11-17 mm, mit Gießharzbeutel 394 ml, Verschlussstopfen für die Entlüftung und Einweg-Schutzhandschuhen, Hinweis: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten.
Abzweigkasten 95 x 95 x 55 mm

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**2521**
EAN:	4013456550872
Versand:	10
Preisgruppe:	250

Montageanleitungen

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	95 mm
Produkt Breite:	95 mm
Produkt Tiefe:	55 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	25 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Montage im Erdreich:	Ja
Montage unter Wasser:	Ja
Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65

Auspacken, Installieren, Fertig: Komplettes Gießharzpaket, schnelle Inbetriebnahme. Wasserdicht, für die ungeschützte Installation im Freien. Inklusive 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel. Für die Herstellung von ungeschützten Installationen im Freien ist es wichtig, dass über viele Jahre eine zuverlässige und sichere Verbindung hergestellt wird. So sollten beispielsweise verkehrsbedingte Bodenschwingungen keinen Einfluss auf die langfristig hergestellte Verbindung haben. Dies kann mit Gießharz gewährleistet werden. Zeitgewinn: kann nach dem Verfüllen eingegraben und unter Spannung gesetzt werden.

Produktdatenblatt:

· Kabelabzweigkasten IP65 (befüllt mit Vergussmasse IP68)
· 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel
· Enthält 3 Kabelverschraubungen M25, Klemmbereich Ø 11-17 mm
· Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C
· Einsatztemperatur: - 40° bis + 70°C