Produktdatenblatt:

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt



Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Unterputz

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, 1x SC/APC DX Kupplung

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungsdosen. Der robuste Metalltragring mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen.
Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Inklusive Halterung für bis zu 4 Crimp-Spleißverbindungen.
Ausgestattet mit 1x SC/APC Duplex Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz.
Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller durch genormte TAE Abdeckung.

Eigenschaften Teilnehmeranschluss:
Netzebene 5
Installationsart Unterputz
Schutzart IP20
Stoßfestigkeit IK07
Faseranzahl 1 - 4
Spleißkassetten Anzahl 1
Halogenfrei Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette) 150 mm
Biegeradius (Spleißkassette) 25 mm
Spleißschutz-Halter CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel Eingang Anzahl 1
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung -20 °C / +60 °C

Eigenschaften Kupplungen:
Kupplung | Typ SC/APC Duplex
Kupplung | Art Ohne Flansch, SC Duplex Footprint
Kupplung | Anzahl 1
Kupplung | Hülse Material Keramik, geschlitzt
Kupplung | Gehäuse Material Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung | Laser und Staubschutz Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
Kupplung | Einfügedämpfung = 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen 1000

halogen-frei

Montageanleitungen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**4250002**
EAN:	4013456577855
Versand:	10
Preisgruppe:	730

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	4

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.

· Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen
· Teilbestückt und spleißfertig erhältlich
· Überlängenmanagement
· Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz)
· Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen