
Produktdatenblatt:

Luftdichtungsmanschetten für Rohre

Luftdichtungsmanschette



· dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
· Extrem starke Klebekraft
· Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
· UV-beständig, halogenfrei

Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten,
Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 75-90 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.
Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

luft-dicht

Artikel-Nr.:	**9059-53**
EAN:	4013456532915
Versand:	4
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Produkt Breite:	230 mm
Produkt Länge:	230 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	1
Leitungseinführung Ø min.:	75 mm
Leitungseinführung Ø max.:	90 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja

Montageanleitungen

Planungsdaten

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

· Extrem starke Klebekraft
· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
· 12 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*