Produktdatenblatt:

Leitungsmanschette ECON®

Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten ECON®



· 1-teilig
· Extrem starke Klebekraft
· Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C
· UV-beständig, halogenfrei

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten,
Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für 6 Leitungen Ø 4-11 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.
Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

Artikel-Nr.:	**9059-61**
EAN:	4013456537392
Versand:	5
Preisgruppe:	180

Montageanleitungen

Planungsdaten

Maße / Form	
Produkt Breite:	230 mm
Produkt Länge:	230 mm
Produkt Tiefe:	25 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	10mm
Leitungseinführung Ø min.:	4 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation	
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

· Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren
· Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft
· Komplett werkzeuglose Montage
· Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen
· Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen