

## Produktdatenblatt:

# Geräte-Verbindungsdose O-range®, Tiefe 62 mm

## Hohlwand-Installationsdosen

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- 90°-Rohreinführungswinkel für eine komfortable Montage bei Rohrinstallationen
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Geräte-Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/  
VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff,

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke  
7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2  
Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø  
20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7  
x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2x Kleinspannung), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529,  
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



**Artikel-Nr.:** **9064-02**

**EAN:** 4013456548268

**Verpackung innen / Versand:** 25 / 250

**Preisgruppe:** 110

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 62 mm

**Bohrer-/Fräsloch-Ø:** 68 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Anzahl Einführungen:** 12

**Für Rohr Ø:** 20 mm

### Montage / Installation

**Plattenstärke min.:** 7 mm

**Plattenstärke max.:** 40 mm

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Zulassungen / Zertifizierungen

**VDE:** Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

## Produktdatenblatt:

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben