

Produktdatenblatt:

Gerätedose PERILEX®, Tiefe 50 mm

Hohlwand-Installationsdosen

- Mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose für PERILEX® 16 A, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm, Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5mm² bzw. 5 x 1,5mm², 1 x 5 x 2,5mm² bzw. 7 x 1,5mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9067-01
EAN:	4013456212701
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	50 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	12.5 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben