

Produktdatenblatt:

Gerätedose für dünne Beplankungen

Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen, Zubehör

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- Kombinationen nur mit Dosen gleicher Art.-Nr. möglich
- mit dünnem Halterand

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose für dünne Beplankungen, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 47 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Schraubdomen und 2 Schlitz-Geräteschrauben, 4 Markierungen für Leitungseinführungen bis Ø 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	⇒ 9068-01
EAN:	4013456221994
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Tiefe:	47 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Spezielle Anwendung:	Für dünne Beplankung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten