Produktdatenblatt:

Gerätedose für dünne Beplankungen, Tiefe 41 mm



Auslaufartikel

· für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
· mit dünnem Halterand
· Schutzart IP 3X

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose für dünne Beplankungen, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 41 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Schraubdomen und 2 Schlitz-Geräteschrauben,
Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9068-04**
EAN:	4013456222588
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	41 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten