

Produktdatenblatt:

Schallschutzdose

Schallschutzdose

- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Gebäuden
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes

Schallschutz Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände, Schallschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit schallabsorbierender Ummantelung, für Schallschutzwände bis 77dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 54,5 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, für Plattenstärken 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen, Leitungsdurchmesser max. 11,5 mm, Schutzart IP30, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:	9069-01
EAN:	4013456536210
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192



Maße / Form

Produkt Tiefe:	54.5 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
----------------------	---

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	77
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Schallschutz
Schallschutz:	Ja

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten