Produktdatenblatt:

Alu-Butyl Dichtungsmanschette



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

· Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
· wasserdicht bis 0,02 bar
· selbstklebend
· 1-teilig

Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m.,
Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 42-55 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 bar
Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

Artikel-Nr.:	**9079-51**
EAN:	4013456538276
Versand:	4
Preisgruppe:	180

luft-dicht

Montageanleitungen

Planungsdaten

Maße / Form	
Produkt Breite:	230 mm
Produkt Länge:	230 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	1
Für Rohr Ø:	50 mm
Leitungseinführung Ø min.:	42 mm
Leitungseinführung Ø max.:	55 mm

Montage / Installation	
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften	
Luftdichtheit:	Ja

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfestem Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER Haftprimer vorbehandelt werden.

· Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
· Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar
· Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels
· Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
· Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
· Komplett werkzeuglose Montage
· Extrem starke Klebkraft