

## Produktdatenblatt:

# Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2, luftdicht, Tiefe 48 mm, halogenfrei

## Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2 / 3 / 4

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, als Mehrfachdose für 2 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation.  
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,  
Installationsöffnung 2 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,  
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 4 x Ø 20 mm, 1 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

**Artikel-Nr.:**  **9252-78**

**EAN:** 4013456550926

**Verpackung innen / Versand:** 10 / 100

**Preisgruppe:** 121

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 48 mm

**Bohrer-/Fräslloch-Ø:** 2x68 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Anzahl Einführungen:** 4

**Für Rohr Ø:** 25 mm

### Montage / Installation

**Plattenstärke min.:** 7 mm

**Plattenstärke max.:** 40 mm

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

**Halogenfrei:** Ja

### Zulassungen / Zertifizierungen

**VDE:** Ja

## Produktdatenblatt:

Mit den Geräte-Verbindungsboxen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

- Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung
- Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms