Produktdatenblatt:

Dosenschott System DS 90 / 120 mm

Dosenschott System DS 90 / 120 mm



· für Brandschutzwände EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· Befestigung durch bewährte FX⁴ Laschenschrauben
· mit integriertem Dichteinsatz
· sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
· dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Brandschutz Kabledurchführung EI90 für Brandschutzwände nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung in der Ausführung Dosenschott System, für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder aus dämmschichtbildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz, Befestigung mittels Laschenschrauben, für Leitungs- und Rohrdurchführungen sowie Leitungs- und Rohreinführungen in Brandschutzwänden EI90, Einbauöffnung Ø 120 mm in Hohlwänden oder Ø 150 mm in Massivwänden, für einzelne Elektroinstallatiosnrohre 16 mm-63 mm, für Leitungen bis max. Ø 29 mm, Leitungs- und Rohrbündell bis max. Ø 74 mm, Öffnungsfläche = 0,0043 m²
Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2188, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß bis 77dB

Artikel-Nr.:	**9459-04**
EAN:	4013456537156
Versand:	4
Preisgruppe:	191

Maße / Form

Bohrer-/Fräsloch-Ø:	120 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm, 16 mm, 19 mm, 32 mm, 40 mm
Leitungseinführung Ø max.:	29 mm

Montage / Installation

Wandstärke min.:	100 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	72 dB
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 30, EI 90, F 30, F 90, EI 60, F 60
Zulassung DIBT:	Z-19.53-2188
Zulassung ETA:	ETA-14/0159

Montageanleitungen

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Das Dosenschott System DS 90 / 120 mm deckt einen weiteren und größeren Anwendungsbereich im baulichen Brandschutz ab. Durch den größeren Durchmesser wurde die Möglichkeit geschaffen, eine größere Anzahl von Leitungen und Elektroinstallationsrohren sowie größere Querschnitte durchzuführen. Ebenso ist bei dem System eine Mischbelegung von Rohren und Leitungen möglich. Auch die bewährte Vollbelegung, wie schon beim DS 90 / 74 mm, erlaubt es, das System in allen Bereichen der Gebäudetechnik einzusetzen. Durch die Nicht-Verwendung von zusätzlichen Materialien ist auch hier eine zerstörungsfreie Nachbelegung möglich. Die bewährte Laschenschraubenbefestigung erlaubt eine saubere und sichere Montage.

· Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
· Abschottung für Wanddurchführungen
· Selbstständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
· Zerstörungsfreie Nachbelegung
· Auch für Mischbelegung von Leitungs- und Rohrbündeln
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90