

Produktdatenblatt:

Deckenschott System DS 90 / 120 mm

Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm

- für Brandschutzdecken EI30-EI90
- schnelle und spachtellose Montage
- deckenoberseitiger Einbau
- sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss

Brandschutz Deckenschott System EI30-EI90 für Brandschutzdecken nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung in der Ausführung als Deckenschott System für den Einbau in Brandschutzdecken aus Beton oder Porenbeton, bestehend aus teilbarer Montagehülse mit dämmschichtbildendem Kantenschutz und Dosenschott System, Anwendung für den Deckenoberseitigen Einbau, für Leitungs- und Rohrdurchführungen in Brandschutzdecken EI90, Einbauöffnung Ø 150 mm, für Elektroinstallationsrohre 16 mm-63 mm, für Leitungen bis max. Ø 29 mm, Mischbelegung, Leitungs- und Rohrbündel bis max. Ø 74 mm, Öffnungsfläche = 0,0043 m²
Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2188,



Artikel-Nr.: **9459-06**

EAN: 4013456544703

Preisgruppe: 191

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 63 mm

Leitungseinführung Ø max.: 29 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: F 60

Zulassung DIBt: Z-19.53-2188

Zulassung ETA: ETA-14/0159



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet.

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Abschottung speziell für Deckendurchführungen
- Selbstständiges Abdichten ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Auch für Mischbelegung von Leitungs- und Rohrbündeln
- Einfache und schnelle Montage von oben