

Produktdatenblatt:

B15 PROTECT® Leitungsschott

Brandschutzabschottung Schiffbau und Massivholz

- Für Schiffbauwände und -decken der Trennflächen-Kategorie B15 und für den Einsatz in Massivholzwänden
- Für vorkonfektionierte Leitungen
- Zum brandschutztechnischen Abschotten von Leitungsdurchführungen
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Selbstständiges Abdichten durch dämmschichtbildendes Material

Brandschutz Leitungsdurchführung für Schiffbauwände und -decken B15 sowie Massivholzwänden Brettsperrholz F30-B-F120-B, Brandschutzabschottung in der Ausführung Leitungsschott, für Schiffbauwände und -decken B 15 mit dünner Beplankung, Wand- und Deckenstärke 25 mm und 50 mm, für Blechstärken 0,5 – 0,8 mm, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV, Massivholzwände Brettsperrholz Wandstärken 100 mm (F30-B-F90-B) und 120 mm (F30-B-F120-B), Klassifizierungsbericht vom IBS Österreich, Einbauöffnung 30 mm, Einbautiefe 25 mm, bestehend aus zwei Halnteilen aus Kunststoff und einem Inlay aus dämmschichtbildendem Material, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmwert bis 48 dB, für Mantelleitungen von 4 - 15 mm Durchmesser, auch für vorkonfektionierte Leitungen geeignet, geprüft nach IMO FTP Code Teil 5, Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 61373,



Artikel-Nr.:	9459-14
EAN:	4013456582033
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	191

Maße / Form

Produkt Tiefe:	25 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	30 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	B 15 (für Schiffbau)
-------------------------	----------------------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Die Brandschutzabschottungen B15 PROTECT® garantieren den brandschutztechnischen Raumabschluss in Schiffbauwänden und -decken und sind darüber hinaus geeignet für Massivholzwände. Eine Weiterleitung von Feuer, Rauch und hohen Temperaturen wird durch das im Brandfall aufschäumende dämmschichtbildende Material verhindert. Leitungsdurchführungen werden mit dem B15 PROTECT® Mehrfachschott und B15 PROTECT® Leitungsschott sicher, dauerhaft und zuverlässig verschlossen und garantieren dadurch einen Raumabschluss von 30 Minuten.

- Für Schiffkabinenwände und -decken B15 sowie Massivholzwände F30-B – F120-B
- Für Leitungen von Ø 4 – 12,5 mm im Schiffbau
- Für Leitungen von Ø 4 – 15 mm im Holzbau
- Ideal für vorkonfektionierte Leitungen
- Sichere, zertifizierte Brandschutzlösung
- Zertifiziert durch den DNV
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Werkzeuglose Installation
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand