

Produktdatenblatt:

Electronic-Dose HWD 90

Electronic-Dose HWD 90

- Für Leitungen und Rohre bis Ø 25 mm
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B - F60-B
- ab Wandstärke 100 mm
- Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung
- Kombinierbar untereinander sowie mit HWD 90 Geräte-Verbindungs Dosen

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose als Electronic-Dose für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120/F30-B-F60-B, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Electronic-Dose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120, für Brandschutzwände in Holzrahmen- oder Holztafelbauweise F30-B-F60-B, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-2064, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß von 77dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 2x74 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 70 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 4 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 6 NYM-Leitungen oder Rohreinführungen bis 25 mm, je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² oder 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², je 4 Rohreinführungen bis 25 mm Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9462-94**

EAN: 4013456537125

Verpackung innen / Versand: 5 / 50

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Tiefe: 70 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 2x74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11.5 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Schraubabstand: 60 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 77 dB

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Produktdatenblatt:

Schallschutz: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	F 60-B
Zulassung DIBT:	Z-19.21-2064
Zulassung ETA:	ETA-18/0091

Die Electronic-Dose HWD 90 erhält die Feuerwiderstandsklasse der Wand bis F120 bzw. EI120 und F30-B / F60-B. Sie schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung sowohl mit Leitungen als auch mit Installationsrohren bis Ø 25 mm.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B - F60-B
- Nachträgliche Installation möglich
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Extra großer Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Zusätzlicher Raum für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais, Funkmodule, Kommunikationstechnik)
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand