Produktdatenblatt:

Quickbox HWD 90 1x1 für schweizer Geräteeinsätze



Brandschutzdose Hohlwand für schweizer Geräteeinsätze

· kompatibel mit Feller SNAPFIX®
· für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· VKF Zulassung 21042
· auch für gegenüberliegenden Einbau
· für Plattenstärke > 10 - 40 mm
· passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
· Für Geräteschrauben Ø 3 mm
· Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
· Nicht geeignet für folgende Modelle:
· Prestige von Feller Edizio Due

Quickbox ® HWD 90 1x1 für schweizer Geräteeinsätze
Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach EN 1363-1 und EN 1364-1, aus Kunststoff, für Brandschutzwände EI30-EI90, VKF-Zulassung 21042, Glühdrahtfestigkeit 850° C, für CH-Geräteeinsätze, erhält die Schallschutzfunktion der Wand, für gegenüberliegenden Einbau, IP30
Kombination 1x1, Fräsloch Ø 83 mm, Länge 83 mm, Breite 83 mm, Tiefe 50 mm, Tiefe 50 mm, für Plattenstärke >10-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, für Geräteschrauben Ø 3 mm, Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	**9498-77**
EAN:	4013456536425
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Breite:	83 mm
Produkt Länge:	83 mm
Produkt Tiefe:	50 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Ausstattung

Ausführung:	1-fach

Material / Farbe

Werkstoff:	PC-ABS

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 30, EI 90

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

· kompatibel mit Feller SNAPFIX®
· Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
· Auch nachträgliche Installation möglich
· Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
· Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
· Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden