Produktdatenblatt:

Quickbox Maxi HWD 90 1x1 für schweizer Geräteeinsätze



Brandschutzdose Hohlwand für schweizer Geräteeinsätze

· kompatibel mit Feller SNAPFIX®
· für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· VKF Zulassung 26831
· VKF Zulassung 26846
· für Plattenstärke > 10 - 40 mm
· passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
· Für Geräteschrauben Ø 3 mm
· Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
· Rohre müssen zwingend mit Dichtstopfen verschlossen werden!
· Nicht geeignet für folgende Modelle:
· Prestige von Feller Edizio Due

Artikel-Nr.:	**9499-77**
EAN:	7611614276786
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Breite:	83 mm
Produkt Länge:	83 mm
Produkt Tiefe:	73.5 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Ausstattung

Ausführung:	1-fach

Material / Farbe

Werkstoff:	PC-ABS

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 30, EI 90

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI90 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für

Produktdatenblatt:

maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

· kompatibel mit Feller SNAPFIX®
· Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
· Auch nachträgliche Installation möglich
· Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
· Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden