Produktdatenblatt:

Feuchtraumdeckel

UP-Schlaufkästen



· Aluminium eloxiert
· mit vollflächiger Neoprendichtung
· Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
· Max. Anzugsdrehmoment 0.8 Nm

Artikel-Nr.:	**9917.03**
EAN:	7611614261812
Versand:	20
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	420 mm
Produkt Breite:	320 mm
Produkt Tiefe:	2 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	8

Planungsdaten

Die Schlaufkasten sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektroinstallateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel angeboten.

· Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
· Erhöhte Stabilität
· Rohrmarkierungen für Bohrdurchmesser
· Stapelbar