Produktdatenblatt:

AK2-S/GZ IP40



Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

· Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlussschieber verpackt.
· Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
· Geeignet für Kabelrinnen von Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK und OBO.
· Je Artikel sind 3 KBS 16 mm Einführungen und 1 Verschlussschieber verpackt
· Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, Basisgehäuse
mit Leitungs- und Rohreinführungen für Leitung ø 8-14 mm, für Rohr max. ø 16 mm,
Abmessungen L x B x H: 120 x 95 x 40 mm
Schutzart: IP40
Bemessungsspannung: 690 V
Montage: inklusive Montageplatte gewinkelt, zur Befestigung an Kabelrinnen,

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**AT2251**
EAN:	8712259161518
Versand:	10
Preisgruppe:	250

Maße / Form

Produkt Breite:	95 mm
Produkt Länge:	120 mm
Produkt Tiefe:	40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	10
Für Rohr Ø:	16 mm

Montage / Installation

Befestigungsart (Sonstige):	Montageplatte abgewinkelt

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	70 °C

Produktdatenblatt:

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen