

Produktdatenblatt:

Spleißkassette, CSS, 48 Spleiße, mit Halterung

Glasfaserkassetten

· Lieferumfang: Kassette, Halterung

Spleißkassetten Halter zur Aufnahme von 4 mm Spleißkassetten. 4x Spleißkassetten auf Halterung vormontiert. Montage erfolgt auf Montageschiene. Spleißkassetten werden in die Halterung gerastet. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpf Schlauch. Aufnahme von bis zu 12x Glasfasern und Spleiße je Spleißkassette.

Maße: 150 x 110 x 4 mm

Farbe: Grau

Lieferumfang: 2x Spleißkassetten (8 mm) vormontiert auf Halterung

Faseranzahl: 48

Spleißkassetten Anzahl: 4

Spleißkassetten Höhe: 4 mm

Spleißschutz-Halter: ANT Crimp Spleiß / Mini Schrumpfschlauch

Schlaufenlänge: 300 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: R = 30 mm (Spleißkassette)

Halogenfrei: Ja

Befestigungsmöglichkeiten: Montageschiene

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **AT29004**

EAN: 8712259291925

Versand: 25

Preisgruppe: 710

Maße / Form

Produkt Länge: 150 mm

Produkt Breite: 110 mm

Produkt Tiefe: 4 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Spleißkassette Anzahl: 4

Faseranzahl (max.): 48

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleißkassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehäuse geeignet ist.