Produktdatenblatt:

Versorgungsmuffe, Gehäuse unterirdisch für FMP, IP68

Versorgungsmuffe Unterirdisch für Spleißverteiler Gehäuse (FMP)



· Einfache Montage.
· Lieferumfang: Versorgungsmuffe, Sanddichtung

Versorgungsmuffe (Distributionspunkt, unterirdisch) bestehend aus 3x Teilen, Grundplatte, Gehäusekorpus und Gehäusedeckel. Eignet sich zur Aufnahme der Spleißverteiler Gehäuse (FMP). Die Versorgungsmuffe kann in Kombination mit dem Spleißverteiler Gehäuse als Distributionspunkt im FTTH Straßenverteilernetz verwendet werden. Die Montage des Spleißverteiler Gehäuses (FMP) erfolgt im Gehäusedeckel. Das Spleißverteiler Gehäuse (FMP) mit Dichtring im Gehäusedeckel erfüllt die Schutzklasse IP68. Das Tauchglockenprinzip schützt die Spleißverbindung gegen äußere Einwirkungen. Der Gehäusedeckel verriegelt mit 2x Schiebverschlüssen auf dem Gehäusekorpus. Die im Gehäusedeckel verbaute Detektionsspule (Frequenz 101,4 kHz) ermöglicht eine nachträgliche Ortung. Die Versorgungsmuffe erfüllt die Norm EN 124-1:2015 Gruppe 2. Die Einhaltung einer Mindestbodenbedeckung von 300 mm und einer maximale Einbautiefe von 1.800 mm ist zwingend erforderlich. Die Aufnahme von Glasfaserkabel und Rohrsystemen erfolgt über 4x Ein- und Ausgänge (2x Ein-/Ausgang je Seite). Die Schaumstoffdichtung für Ein-/Ausgang ist im Lieferumfang enthalten. Die Überlängenablage von bis zu 6.000 mm für Glasfaserkabel und Rohrsystemen erfolgt im Gehäusekorpus (Ablage in Schlaufen).

halogen-frei

Maße: 900 x 350 x 300 mm (LxBxH)
Gewicht: 10.000 g
Farbe: Schwarz/grau
Lieferumfang: Versorgungsmuffe, 4x Sandabdichtung
Installationsart: Unterirdisch
Schutzart: IP68
Überlängenmanagement: 6.000 mm
Chemikalienbeständigkeit: Ja
Vibrationsfestigkeit: Ja
Stoßfestigkeit: IK07
Halogenfrei: Ja
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 4
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften: Sanddicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit: Ja
Kabel/Rohr Eingang Ø: 38x 7,0 mm, 2x 14/10 mm
Gehäuseverschluss: Verriegelung
Ortung: 101,4 kHz Detektionsspule im Deckel
Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2
Bodenbedeckung (min.): 300 mm
Einbautiefe (max.): 1.800 mm
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	**AT29030**
EAN:	8712259295503
Preisgruppe:	710

Maße / Form	
Produkt Breite:	350 mm
Produkt Länge:	900 mm
Produkt Tiefe:	300 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja
Norm:	EN 124-1:2015 Gruppe 2

Ausstattung	
Netzebene:	3
Gehäuseverschluss:	Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb	
Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Bei der unterirdischen Verzweigung von Kabel- und Rohrsystemen kommt die Versorgungsmuffe in Kombination mit dem Spleißverteiler Gehäuse (FMP) der KAISER GROUP zum Einsatz. Die Versorgungsmuffe ist für den größtmöglichen Kundennutzen designt worden. Sämtliche Spleißverteiler Gehäuse (FMP) der KAISER GROUP sind kompatibel und können im Gehäuse Deckel Staub- und Wasserdicht montiert werden. Zudem verfügt die Versorgungsmuffe über die Schutzklasse IP68 und schützt die Glasfaser Spleißverbindungen gegen Dreck und Wassereinbruch.

· Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
· Plug & Play-Installation
· Flexibilität im Inhouse-Konzept