Produktdatenblatt:

Faserterminierungseinheit, FTU, 2 Fasern, CSS, HS

Fiber Termination Unit



· Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge.
· Lieferumfang: FTU, 2× SC/APC Simplex Kupplung

Faserterminierungseinheit (FTU) als Hausübergabepunkt (HÜP). Zur Aufputz Montage geeignet. Ausgestattet mit 2x SC/APC Simplex Kupplungen mit integriertem Staub- und Laserschutz. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz, Mini Schrumpfschlauch und Schrumpf Schlauch. Aufnahme von bis zu 2x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Plombierbar auf der aktiven und passiven Seite.

Maße: 150 x 80 x 38 mm (LxBxH)
Gewicht: 200 g
Farbe: Weiß
Lieferumfang: Faserübergabepunkt, Kupplung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Halogenfrei: Ja
Faseranzahl: 2
Spleißkassetten Anzahl: 1
Kupplungen Anzahl: 2
Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: R = 23 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
HS Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 1
Kabelaufnahme Anschlusskabel Ø: max. 8,0 mm
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**AT29100**
EAN:	8712259328249
Versand:	8
Preisgruppe:	720

Maße / Form

Produkt Breite:	80 mm
Produkt Länge:	150 mm
Produkt Tiefe:	38 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	2

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Durch intensive Zusammenarbeit mit Auftragnehmern, Anwendern, Kunden und Lieferanten und durch sorgfältiges Zuhören zu den Marktanforderungen hat Attema eine universelle Glasfaser-Anschlusseinheit (FTU) entwickelt.Die FTU ist die Verbindung zwischen dem Glasfasernetz und der Network Termination Unit (NTU), dem Gerät, das den Zugriff auf das Heimnetzwerk des Endbenutzers ermöglicht. Aktuelle FTUs können oft nur an eine NTU desselben Herstellers angeschlossen werden. NTUs aller Hersteller, die eine universelle Schnittstelle verwenden, passen auf die Attema Universal FTU.Damit entlastet Attema die Endnutzer und senkt die Betriebskosten für die Netzbetreiber.