Produktdatenblatt:

Hausübergabepunkt HÜP, 6 Fasern, 3 LC/APC DX, Shutter

HausÜbergabePunkt Förderprojekte



· Einfache Installation.
· Übersichtliche Montagefolge.
· Universell einsetzbar (für den Innenbereich).
· Geeignet für die meisten Adapter (inkl. 3x LC Duplex adapter mit Internen Shutter).
· Geeignet für 16 Spleißschutze ANT und Mini heatshrink.
· Genehmigt von atene KOM.
· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung

Hausübergabepunkt (HÜP) als Abschlusspunkt Linientechnik (APL). Zur Aufputz Montage geeignet. Bestehend aus Grundplatte, Spleißkassette, Gehäusedeckel und Kupplungshalterung. Zur Aufnahme von Mikrorohr, Einzelzugabdichtung und Glasfaser Kundenkabel geeignet. 1x Eingang für Mikrorohre und 6x Eingänge für Glasfaser Kundenkabel. Ausgestattet mit 3x LC/APC Duplex Kupplungen integrierten Shutter und Staubschutzkappen. Sicherungsfeder der Kupplung auf der Innenseite eingerastet. Kupplung kann nur durch vollständiges Öffnen des Gehäusedeckels gelöst werden. Abdeckhaube als Zugriffsschutz der Steckverbindung. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 6x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Plombierbar mit Torx-Schraube, Verschraubung von Gehäusedeckel und Grundplatte. Für Förderprojekte durch atene KOM freigegeben.

halogen-frei

Maße: 153 x 91 x 61 mm (LxBxH)
Gewicht: 200 g
Farbe: Weiß
Lieferumfang: Hausübergabepunkt, Kupplung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Faseranzahl: 6
Spleißkassetten Anzahl: 1
Kupplung Anzahl: 3
Kupplung Ausführung: LC/APC DX Shutter
atene KOM freigegeben: Ja
Halogenfrei: Ja
Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: 30 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 6
Kabel/Rohr Eingang Ø: 1x 10,0 mm, 1x 4,5 mm, 4x 4,0 mm
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	**AT29223**
EAN:	8712259372716
Versand:	4
Preisgruppe:	720

Maße / Form

Produkt Breite:	91 mm
Produkt Länge:	153 mm
Produkt Tiefe:	61 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja
atene KOM freigegeben:	Ja

Ausstattung	
Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	6
Größe Mikrorohr (max.):	10 mm

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb	
Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die Förderprojekt HÜP ist eine kompakte Faser-Verbindungseinheit. Es kann als Faserverbindungspunkt (HausÜbergabePunkt) für Wohnfaseranlagen angewendet werden. Es bietet mechanischen Schutz, Fasermanagement und ist einfach zu installieren. Die universelle Box verfügt über mehrere Adapter-Ports und ist für die meisten Simplex-Adapter wie SC, LC (auch Duplex) und E2000. Die Sicherungsfeder der Adapter ist an der Innenseite eingerastet und kann nur durch vollständiges Öffnen des HÜP entfernt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Abdichtung der Box um unbefugtes Öffnen zu verhindern.Diese HÜP ist speziell für Förderprojekte mit LC-Duplex-Adaptern (inkl. Internen Shutter) ausgestattet und kann mit einer speziell-Schraube Torx verschlossen werden. Dieses HÜP erfüllt alle Anforderungen für Förderprojekte und ist daher auch von atene KOM genehmigt.