

Produktdatenblatt:

Kompakt Gebäudeverteiler, Gf-GV, 4 Fasern, CSS, 1 LC/APC QD, IP55

Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV)

· Lieferumfang: Kompakt Gf-GV, LC/APC QD Kupplung

Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV) kann auch als Hausübergabepunkt (HÜP) verwendet werden. Zur Aufputz Montage geeignet. Kompakt Gebäudeverteiler erfüllt die Schutzklasse IP55. Bestehend aus Verteiler Gehäuse, Tür, Spleißkassette und Kupplungshalterung. Zur Aufnahme von Mikrorohr, Einzelzugabdichtung und Glasfaser Kundenkabel geeignet. 1x Eingang für Mikrorohr und Glasfaser Kabel mit einem Durchmesser bis zu 11,0 mm und 2x Ausgänge für bis zu 12x Patchkabel mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung mit Staub- und Laserschutzkappen. Die Kupplung ist im Gehäuse verbaut und bietet einen Zugriffsschutz der Steckverbindung. Der Kompakt Gebäudeverteiler verfügt über eine abschließbare Tür und kann im Bedarfsfall vom Gehäuse gelöst werden. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 24x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Für Förderprojekte durch atene KOM freigegeben.

Maße: 258 x 186 x 61 mm (LxBxH)

Gewicht: 1.000 g

Farbe: Lichtgrau

Lieferumfang: Kompakt Gebäudeverteiler inklusive Spleißkassette,

LC/APC QD Kupplung

Installationsart: Aufputz

Schutzart: IP55

Faseranzahl: 4

Spleißkassetten Anzahl: 1

Kupplung Anzahl: 1

Kupplung Ausführung: LC/APC QD

atene KOM freigegeben: Ja

Halogenfrei: Ja

Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: 23 mm (Spleißkassette)

Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch

Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 1

Kabel/Rohr Eingang Ø: 11,0 mm

Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 2

Kabel/Rohr Ausgang Ø: 12x 2,0 mm

Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C

Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C



Artikel-Nr.: **AT29231**

EAN: 8712259504735

Versand: 10

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 258 mm

Produkt Breite: 186 mm

Produkt Tiefe: 61 mm

Anschlüsse / Einführungen

Produktdatenblatt:

Für Rohr Ø: 12 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
atene KOM freigegeben:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	4

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP55
Schutzart mit Bedingung:	IP55 (Aufputz Montage)

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Kompakt Gebäudeverteiler der KAISER GROUP ist für bis zu 24x Fasern ausgelegt und kann in unterschiedlichen Bestückungsstufen ausgeliefert werden. Der Kompakt Gebäudeverteiler kann auch als Hausübergabepunkt eingesetzt werden. Diverse Varianten des Kompakt Gebäudeverteilers sind durch die „atene KOM“ freigegeben und eignen sich für den Einsatz in Förderprojekten.

- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
- Geschützte Steckverbindung, Glasfaser Kupplung innenliegend
- Abnehmbarer Gehäuse Deckel
- Flexibilität im FTTX-Konzept.
- Strukturiertes Faser Management.