Produktdatenblatt:

Kompakt Gebäudeverteiler, Gf-GV, 4 Fasern, CSS, 1 LC/APC QD, IP55



Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV)

· Lieferumfang: Kompakt Gf-GV, LC/APC QD Kupplung

Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV) kann auch als Hausübergabepunkt (HÜP) verwendet werden. Zur Aufputz Montage geeignet. Kompakt Gebäudeverteiler erfüllt die Schutzklasse IP55. Bestehend aus Verteiler Gehäuse, Tür, Spleißkassette und Kupplungshalterung. Zur Aufnahme von Mikrorohr, Einzelzugabdichtung und Glasfaser Kundenkabel geeignet. 1x Eingang für Mikrorohre und Glasfaser Kabel mit einem Durchmesser bis zu 11,0 mm und 2x Ausgänge für bis zu 12x Patchkabel mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung mit Staub- und Laserschutzkappen. Die Kupplung ist im Gehäuse verbaut und bietet einen Zugriffsschutz der Steckverbindung. Der Kompakt Gebäudeverteiler verfügt über eine abschließbare Tür und kann im Bedarfsfall vom Gehäuse gelöst werden. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 24x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Für Förderprojekte durch atene KOM freigegeben.

halogen-frei

Maße: 258 x 186 x 61 mm (LxBxH)
Gewicht: 1.000 g
Farbe: Lichtgrau
Lieferumfang: Kompakt Gebäudeverteiler inklusive Spleißkassette, LC/APC QD Kupplung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP55
Faseranzahl: 4
Spleißkassetten Anzahl: 1
Kupplung Anzahl: 1
Kupplung Ausführung: LC/APC QD
atene KOM freigegeben: Ja
Halogenfrei: Ja
Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: 23 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 1
Kabel/Rohr Eingang Ø: 11,0 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 2
Kabel/Rohr Ausgang Ø: 12x 2,0 mm
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	**AT29231**
EAN:	8712259504735
Versand:	10
Preisgruppe:	720

Maße / Form

Produkt Breite:	186 mm
Produkt Länge:	258 mm
Produkt Tiefe:	61 mm

Anschlüsse / Einführungen

Produktdatenblatt:

Für Rohr Ø:	12 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
atene KOM freigegeben:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	4

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP55
Schutzart mit Bedingung:	IP55 (Aufputz Montage)

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Kompakt Gebäudeverteiler der KAISER GROUP ist für bis zu 24× Fasern ausgelegt und kann in unterschiedlichen Bestückungsstufen ausgeliefert werden. Der Kompakt Gebäudeverteiler kann auch als Hausübergabepunkt eingesetzt werden. Diverse Varianten des Kompakt Gebäudeverteilers sind durch die „atene KOM“ freigegeben und eignen sich für den Einsatz in Förderprojekten.

· Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
· Geschützte Steckverbindung, Glasfaser Kupplung innenliegend
· Abnehmbarer Gehäuse Deckel
· Flexibilität im FTTX-Konzept.
· Strukturiertes Faser Management.