Produktdatenblatt:

Gebäudeverteiler Gf-GV, 96 Fasern, CSS, 48 Ausgänge, Loop, IP65

Hybrid FiberManagement Box



· 48 hybride Augänge Ø 3,0 - 8,0 mm.
· Flexibilität im FTTX-Konzept.
· Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen.
· Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
· Einfache wasserdichte Einspeisungsanschlüsse für jedes einzelne Kabel oder Rohr.
· Strukturierte Verwaltung von Kabeln, Fasern und Schweißschutzvorrichtungen.
· Geeignet für direkt erdverlegte Kundenkabel und -rohre
· Leicht zu installieren.
· Einsparung von Arbeitszeit
· IP65 wasserdicht
· Schlagfest.
· Fenster schneiden.
· Lieferumfang: FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Montagehalterung

halogen-frei

Gebäudeverteiler 2-teilig, Faser Management Box (FMB) mit Gehäusedeckel und Aufputz Montage Halterung. Verschraubung der Faser Management Box erfolgt auf Aufputz Montage Halterung. Gebäudeverteiler erfüllt Schutzklasse IP65.
Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel (FMB) zur Aufnahme von bis zu 2x Glasfaser Hauptkabeln mit einem Durchmesser von 4,5 bis 8,3 mm. 48x Ausgänge mit integrierter Zugentlastung und Halterung für Einzelzugabdichtung für Glasfaserkabel und Mikrorohre mit einem Durchmesser von 3,0 bis 8,0 mm. Abdeckstopfen für nicht genutzte Ausgänge, staub- und wasserdichter Verschluss. Montageschiene zur Aufnahme von bis zu 4x Spleißkassetten Haltern. Spleißkassetten Halter für bis zu 4x Spleißkassetten (12x Glasfasern je Spleißkassette) mit 4 mm Höhe. Vormontiertes Klettverschlussband zur Fixierung der Spleißkassetten. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 96x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 8x Spleißkassetten. Loop Funktion zur Kaskadierung (Fensterausschnitt) des Glasfaser Hauptkabel.

Maße: 380 x 220 x 130 mm (LxBxH)
Gewicht: 3.000 g
Farbe: Transparent / grau
Lieferumfang: Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel inklusive Spleißkassetten, 4x Schrauben, Montage Halterung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP65
Halogenfrei: Ja
Faser Anzahl Gesamt: 96
Faser Anzahl: 12 (Spleißkassette)
Spleißkassetten Anzahl: 8
Spleißkassetten Höhe: 4 mm
Kaskadierbar (Loop Funktion): Ja
Schlaufenlänge: 300 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: R = 30 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2
Kabel/Rohr Eingang Ø: 4,5 – 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anz.: Nein
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø: Nein
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 48
Kabel/Rohr Ausgang Ø: 3,0 – 8,0 mm
Befestigungsmöglichkeit: Verschraubung
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C
Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C
Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

Produktdatenblatt:

Artikel-Nr.:	**AT29371**
EAN:	8712259363578
Preisgruppe:	720

Maße / Form

Produkt Breite:	220 mm
Produkt Länge:	380 mm
Produkt Tiefe:	130 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	8
Faseranzahl (max.):	96

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die FiberManagement-Box (FM-Box) von Attema ist ein überirdischer Verteilerpunkt, der speziell für höchstens 48 erdverlegte, so genannte Fiber to the Home-Kundenanschlusskabel oder Rohre entwickelt worden ist. Für den Verbindungsmonteur ist die Arbeitsweise für das Sortieren, Verbinden und Lagern von Glasfaserkabeln die gleiche wie bei der bekannten unterirdischen Versorgungsmuffe von Attema. Dank der vormontierten Teile, des kompakten Formats, des mitgelieferten Aufhängebügels und der ein fachen Montage ist die FM-Box hervorragend für den Einsatz in Gehäusen auf der Straße sowie innerbaulichen technischen Räumlichkeiten geeignet. Die FM-Box ist ebenfalls mit einem Schloss und einem Window Cut erhältlich.Vorteile der FM-BoxHybrid Einführtülle Ø3,0 - 8,0 mmFlexibilität im FttX-KonzeptFlexibilität bei der Verwaltung des GlasfasernetzesIntegrierter Zugentlastung für jedes einzelne Rohr oder Kabel Einfache wasserdichte Einführtülle für jedes einzelne Rohr oder KabelStrukturiertes Management von Kabel, Rohre und FusionsspleißenGeeignet für direkt erdverlegte Kabel oder RohrEinfache und schnelle MontageErsparnis bei der ArbeitszeitSchutzart IP 68Schlagfest