

Produktdatenblatt:

Steckbar 100% Gehäuse PD, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol sw, out: 2x 3pol sw

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Ausgestattet mit VD-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Verriegelung ausgestattet.

Verteilergehäuse kompakt PD nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, 100% Steckbar

interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 120 x 120 x 40 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Ausgang: 2 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Montage: für die Montage in abgehängten Decken und im Unterflurbereich

Farbe: Grau

Halogenfrei



Artikel-Nr.: **GD AT3217**

EAN: 8712259328058

Versand: 10

Preisgruppe: 250

Maße / Form

Produkt Länge: 120 mm

Produkt Breite: 120 mm

Produkt Tiefe: 40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 3

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 70 °C

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen

Produktdatenblatt:

Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen