

## Produktdatenblatt:

# Steckbar 100% Gehäuse AK2, 4x Schuko, in: 3pol sw WAGO WINSTA® MIDI, inkl. Montageplatte gewinkelt

## AK2 100% steckbar.

- Ausgestattet mit einer Vierfachsteckdose.
- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Set Montagewinkel für schnelle „Klick“-Montage auf allen gängigen Kabelrinnen

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, 100% Steckbar

interne Verdrahtung: 2,5 mm<sup>2</sup>

Abmessungen L x B x H: 215 x 95 x 85 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Ausgang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Abgänge: 4 x Schuko CEE 7/3

Montage: inklusive Montageplatte, gewinkelt zur Befestigung an Kabelrinnen,



**Artikel-Nr.:** **⇒ AT4733**

**EAN:** 8712259327907

**Preisgruppe:** 250

## Maße / Form

Produkt Länge: 215 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 85 mm

## Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

## Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

## Ausstattung

Versiegelt: Ja

## Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

## Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

## Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

VDE: Ja

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 70 °C  |

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.