

Produktdatenblatt:

Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP54
 Gewinde (G): M20x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 22/18 mm
 Masswert (H): 19 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	⇒ B 120.10
EAN:	7611614151878
Versand:	50
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	22/18 mm
Masswert H:	19 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C

