

Produktdatenblatt:

Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP54
 Gewinde (G): M40x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50/47 mm
 Masswert (H): 30 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:	⇒ B 140
EAN:	7611614151953
Versand:	20
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	50/47 mm
Masswert H:	30 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	33 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C

